

**timmax**®**ООО «ТИММАКС»**346887, Россия, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Энгельса, 345 литер «б»
ИНН 6141044682, КПП 614101001, ОГРН 1136181003606.


Прайс-лист на сухие строительные смеси

+7 (86354) 7-17-30, 7-17-37, 7-17-47

timmax.pф timmaxsmesi@gmail.com

Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. Действуют с 10.11.2016 г.

* Расход сухой смеси в кг на 1 кв.м., при толщине слоя 1 мм.

название	применение	расход*	упаковка	розница	До 10тн	От 10 до 25 тн	От 25 до 60 тн	
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ								
	START K10 Клей плиточный для внутренних работ	Облицовка керамической плиткой малых и средних размеров стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича, штукатурки. Для внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.	1,1-1,2	20 кг	137	130	124	118
				25 кг	171	162	155	147
	KERAMIK K30 Клей плиточный эластичный для наружных и внутренних работ	Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и гипсокартона в жилых, общественных и производственных зданиях. Рекомендуется применять для облицовки наружных поверхностей выше цокольной части, а также для устройств системы «Тёплый пол».	1,1-1,2	20 кг	168	160	152	145
				25 кг	210	200	190	181
	TITAN K50 Клей сильной фиксации для наружных и внутренних работ	Для облицовки стен и полов в жилых производственных зданиях, а также закрытых бассейнов, всеми видами керамической плитки, плитками малого, среднего размера из натурального и искусственного камня, мрамора и керамогранита. Возможна облицовка по старой плитке внутри помещения. Подходит при устройстве системы «Тёплый пол».	1,1-1,2	20 кг	234	223	212	202
				25 кг	292	278	265	252
	MOSAIK K60 Клей белый для мозаичных работ для наружных и внутренних работ	Клей применяется для укладки стеклянной, керамической и каменной мозаики, мрамора, керамогранита, гранита, тяжелых плит из природного и искусственного камня при облицовке фасадов, цоколей, ступеней, бассейнов, фонтанов. Идеально подходит для системы «Теплый пол».	1,1-1,2	20 кг	353	336	320	305
	BLOCK K80 Клей для ячеистобетонных блоков для наружных и внутренних работ	Клей предназначен для укладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, газосиликата, полистиролбетона и других теплоизоляционных кладочных материалов. Для наружных и внутренних работ.	1,1	20 кг	151	144	137	130
				25 кг	188	180	171	162
BLOCK K80 ЗИМА (до -10°C) Клей для ячеисто-бетонных блоков для наружных и внутренних работ		Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов при отрицательных температурах до -10°C.	1,1	20 кг	172	164	156	149
	IZOFIX K85 Клей для крепления пенополистирольных и минераловатных плит	Смесь применяется в системе теплоизоляции фасадов зданий для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит. Наносится на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности. Для наружных и внутренних работ.	1,2	20 кг	216	206	196	187
				25 кг	270	257	245	233
	IZOTERM K90 Клей армирующий для пенополистирольных и минераловатных плит	Смесь применяется в системе наружной и внутренней теплоизоляции зданий для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим нанесением декоративных материалов. Наносится на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности. Для наружных и внутренних работ.	1,1-1,2	20 кг	248	236	225	214
				25 кг	310	295	281	267

Название	применение	расход*	упаковка	розница	До 10 тн	От 10 до 25 тн	От 25 до 60 тн
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ							
IZOTERM K90 ЗИМА (до -10°C) Клей армирующий для пенополистирольных и минераловатных плит 	Смесь применяется при отрицательных температурах до -10°C в системе наружной и внутренней теплоизоляции зданий для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим нанесением декоративных материалов. Наносится на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности.	1,1-1,2	20 кг	271	258	246	234
ШТУКАТУРКИ							
 FASADE T 21 Штукатурка цементная для наружных и внутренних работ	Оштукатуривание фасадов жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами. Высококачественная и долговечная отделка фасадов и интерьеров с минимальными затратами.	1,1	20 кг	153	146	139	132
			25 кг	191	182	173	165
 PLAST T25 Штукатурка гипсовая для внутренних работ	Штукатурная смесь предназначена для выравнивания стен и потолков с кирпичными, газо- и пенобетонными, гипсовыми, цементными и другими минеральными основаниями внутри помещений с нормальной влажностью.	1,0-1,1	30 кг	248	236	225	214
 KOROED T28 Штукатурка декоративная для наружных и внутренних работ	Штукатурная смесь предназначена для создания фактурного декоративного покрытия фасадов и внутренних помещений жилых, общественных и производственных зданий, с различным уровнем влажности, в том числе при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий по армирующему клеевому слою. Применяется по бетонным, цементным и цементно-известковым основаниям.	1,2-1,3	20 кг	311	296	282	269
ШПАТЛЕВКИ							
 EXTRA S45 Шпатлевка фасадная белоснежная для наружных и внутренних работ	Применяется для высококачественной финишной отделки фасадов зданий, а также для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью с целью получения идеально гладкой и ровной поверхности.	1,1-1,25	20 кг	425	405	386	368
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ							
 BASIS P11 Стяжка для пола для наружных и внутренних работ	Смесь предназначена для устройства стяжек рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых помещениях, общественных и производственных зданиях по бетонным, цементно-песчаным основаниям. Смесь рекомендуется для устройства системы «Тёплый пол».	1,8	20 кг	137	130	124	118
			25 кг	171	162	155	147
 EXPRESS P33 Пол наливной Быстротвердеющий ручного и машинного нанесения для внутренних работ	Смесь предназначена для окончательного финишного выравнивания толщиной от 3 до 100 мм бетонных полов и цементно-песчаных оснований под последующие покрытия (линолеум, ламинат, ковролин, керамическая плитка и др.). Применяется для внутренних работ в сухих помещениях. Машинного и ручного нанесения. Рекомендуется использовать в системе «Тёплый пол».	1,3-1,4	20 кг	292	278	265	252
 NIVELIR P55 Финишный наливной пол для внутренних работ	Финишное тонкослойное выравнивание бетонных и цементно-песчаных оснований под последующее покрытие (ламинат, линолеум, паркетная доска, керамическая плитка, керамогранит и т.д.). Рекомендуется использовать в системе «Тёплый пол».	1,6	20 кг	340	324	309	294